

HIDROREP

Tubos Hidráulicos | Hidráulica e Pneumática
Manutenção Industrial

COMPOSIÇÃO: INTERIOR EM BORRACHA SINTÉTICA, SEGUIDO POR SEIS TRANÇAS DE AÇO E REFORÇADO COM OUTRA CAMADA EXTERNA DE BORRACHA.

TEMPERATURA:

-40° +100°



NORMAS: EN 856 R15, ISO 1307


TUBO R15 (ALTA PRESSÃO)



INTERIOR



EXTERIOR



MAX. PRESSÃO
DE TRABALHO



PRESSÃO
DE ROTURA



ÂNGULO
DE TRABALHO



PESO

CÓDIGO

NOMINAL

mm

mm

bar

psi

bar

psi

mm

g/m

(SOB CONSULTA)

1/2"

12,7

27

1100

16000

2750

40000

200

1210

(SOB CONSULTA)

3/4"

19

36

1100

16000

2750

40000

310

1900

HIDROREP SEDE

Rua do Foral nº52

3770-218 Oliveira do Bairro

Tlf. 234 742 166

HIDROREP FILIAL

Estrada Nacional nº1 Lugar do Areeiro

3850-200 Albergaria-a-Velha

Tlf. 234 527 010

Visite o
nosso site

www.hidrorep.pt

